



HF02...系列



HF04/06...系列



HF08/10/16/24/32...系列

电动风阀驱动器

驱动器型号范围	HF02/04/06/08/10/16/24/32-24/230X/D	防护等级	IP44
驱动器扭矩范围	2Nm~24Nm	工作环境温度	-20...+50℃
适配风门面积范围	0.5m ² ~4.5m ²	储藏环境温度	-30...+80℃
风门轴长度	>50mm	湿度测试	95%RH, 不结露

驱动器型号定义

HF04-24X-F2

04--代表执行器扭矩为: 4Nm
 24--代表执行器电源为: AC/DC 24V
 X---代表执行器为: 模拟量控制
 -F2-代表执行器包含两组辅助开关

HF04-230D-F2

04---代表执行器扭矩为: 4Nm
 230--代表执行器电源为: 100~240VAC
 D----代表执行器为: 开关量控制
 -F2--代表执行器包含两组辅助开关
 -10K-代表执行器包含10K电阻反馈
 注: 辅助开关和10K电阻反馈不能同时选择

选型表

驱动器型号	驱动器扭矩	适配阀门面积	额定电压	额定电压范围	功耗	运行时间
HF02-24X HF02-230X HF02-24D HF02-230D	2Nm	0.5mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 2W, 待机0.5W	30S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 2.8W, 待机0.7W	
HF04-24X HF04-230X HF04-24D HF04-230D	4Nm	0.8mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 2.2W, 待机0.5W	50S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 3.2W, 待机0.7W	
HF06-24X HF06-230X HF06-24D HF06-230D	6Nm	1.2mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 2.2W, 待机0.5W	70S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 3.2W, 待机0.7W	
HF08-24X HF08-230X HF08-24D HF08-230D	8Nm	1mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 3.5W, 待机0.3W	55S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 4.5W, 待机0.5W	
HF10-24X HF10-230X HF10-24D HF10-230D	10Nm	1.5mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 3.5W, 待机0.3W	58S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 4.5W, 待机0.5W	
HF16-24X HF16-230X HF16-24D HF16-230D	16Nm	3mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 3.5W, 待机0.3W	100S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 4.5W, 待机0.5W	
HF24-24X HF24-230X HF24-24D HF24-230D	24Nm	4.5mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 3.5W, 待机0.3W	160S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 4.5W, 待机0.5W	
HF32-24X HF32-230X HF32-24D HF32-230D	32Nm	6mm ²	AC24V 50/60Hz DC24V	AC/DC19.2...28.8V	运行 3.5W, 待机0.3W	180S(95°)
			AC100...240V 50/60Hz	AC85...265V	运行 4.5W, 待机0.5W	